

Sono state progettate per il taglio di qualsiasi pavimentazione (pietre, autobloccanti, porfido, lastre cemento lavato, mattonelle in genere), anche con superfici irregolari.

They have been designed for cutting any type of flooring (stone, self-locking, porphyry, washed concrete slabs, tiles in general), even with irregular surfaces.

MT33/43



Ruote per il trasporto
Transport wheels

Coppia di lame in acciaio temperato, ruotandole possono essere utilizzate per 4 volte
Pair of tempered steel blades, rotating them can be used 4 times



Regolazione dell'altezza di taglio della lama tramite comando manuale contemporaneo delle due manovelle
Adjustment cutting height of the blade by manual control of the two cranks simultaneously

Impugnatura per lo spostamento
Handle for moving

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

MT33

- Max altezza di taglio / *Max cutting height*..... **140 mm**
- Max lunghezza di taglio / *Max cutting length*..... **330 mm**
- Dimensioni (LxIxH) / *Dimensions (LxWxH)*..... **450x300x1000mm**

MT43

- Max altezza di taglio / *Max cutting height*..... **140 mm**
- Max lunghezza di taglio / *Max cutting length*..... **430 mm**
- Dimensioni (LxIxH) / *Dimensions (LxWxH)*..... **450x300x1100mm**

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Kg
080105	MT33 TAGLIABLOCCHI MANUALE / <i>MANUAL BLOCK SPLITTER</i>	42
080106	MT43 TAGLIABLOCCHI MANUALE / <i>MANUAL BLOCK SPLITTER</i>	48

Optional

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
080203	Coppia lame / <i>Pair of blades</i> MT33
080204	Coppia lame / <i>Pair of blades</i> MT43

*La macchina è venduta completa di kit ruote per il trasporto, documentazione tecnica e certificato CE.

**The machine is sold complete with transport wheels kit, technical documentation and CE certificate.*