

TK450



Segatrice con rotazione antioraria del disco diamantato ideale per avere una sede pulita del taglio a secco o umido. Indicata per i pavimentatori industriali nel taglio dei giunti di dilatazione e per le imprese che eseguono scavi su asfalto per la posa delle fibre ottiche.
Floor cutter with anticlockwise rotation of the diamond blade ideal for having a clean seat for dry or wet cutting. It is suitable for industrial pavers when cutting expansion joints and for companies that carry out excavations on asphalt for the laying of optical fibers.



Volantino regolazione profondità di taglio con sistema di bloccaggio
Handwheel for cutting depth adjustment with locking mechanism

Impugnatura regolabile
Adjustable handle

Sistema di raffreddamento ad acqua del disco su entrambi i lati
Disc water cooling system on both sides

Freno di stazionamento
Parking brake

Protezione motore con punto di aggancio per sollevamento
Engine guard with attachment point for lifting

Cuffia speciale con attacco per aspiratore nel taglio a secco
Special blade guard with connection for vacuum cleaner in dry cutting

Indice direzione di taglio
Cutting adjustment index

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Max diametro disco applicabile / *Max diameter disc*..... **Ø 400 mm**
- Diametro foro disco / *Disc hole diameter*..... **Ø 25,4 mm**
- Max profondità di taglio / *Max cutting depth*..... **140 mm**
- Capacità serbatoio acqua in plastica / *Plastic water tank capacity*..... **30 l**
- Livello di emissione sonora / *Sound emission level*..... **107 dB**
- Dimensioni (LxIxH) / *Dimensions (LxWxH)*..... **1200x620x1000 mm**
- Avviamento con autoavvolgente / *Recoil starter*
- Avanzamento di lavoro a spinta / *Operating advancement by hand*

CODICE / CODE	TIPO DI MOTORE / ENGINE TYPE	kW - (HP)	Kg
010819	TK450 Benzina / <i>Petrol Kohler CH440-3234</i>	10,5 - (14,0)	145
010818	TK450 Benzina / <i>Petrol Honda GX390</i>	8,7 - (11,7)	143
010817	TK450 Elettrico Trifase / <i>Electric Three-Phase 400V-50Hz (con commutatore rotazione oraria-antioraria / with clockwise-anti-clockwise rotation switch)</i>	4,0 - (5,5)	112

Optional

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
1602A014	Cuffia copridisco Ø450 mm per aspirare le polveri nel taglio a secco / <i>Ø450 mm blade guard to suck up dust in dry cutting</i>
0806A007	Distanziale (spessore 4-5-6-8-10) per montaggio 2 dischi / <i>Spacer (thickness 4-5-6-8-10) for mounting 2 discs</i>

*La macchina è completa di documentazione tecnica e certificato CE. Il disco per asfalto e/o cemento è un optional.
 * *The machine is complete with technical documentation and CE certificate. The asphalt and/or concrete disc is optional.*