

DK350



TRASMISSIONE DIRETTA / DIRECT DRIVE

La Segatrice DK350 è facilmente manovrabile; garantisce elevate prestazioni di taglio su qualunque tipo di materiale. Presenta un telaio in lamiera d'acciaio con vasca incorporata da 60 litri e pompa elettrica per il riciclo; avanzamento manuale del carrello che scorre su cuscinetti stagni e regolazione manuale dell'altezza di taglio. La sua particolarità è l'inclinazione progressiva della testa motore con linearità di taglio sempre a centro carrello con qualsiasi grado d'inclinazione.

The DK350 saw is easily maneuverable; it guarantees high cutting performance on any type of material. It has a steel sheet frame with a built-in 60-liter tub and an electric pump for recycling; manual advancement of the carriage that slides on watertight bearings and manual adjustment of the cutting height. Its peculiarity is the progressive tilt of the engine head with cutting linearity always in the center of the carriage with any degree of inclination.

Sistema di raffreddamento ad acqua sul davanti del disco per evitare ogni rischio di surriscaldamento
Water cooling system on the front of the blade to avoid any risk of overheating

Impugnatura per regolare l'altezza del disco a seconda delle dimensioni dei blocchi
Handle to adjust blade height for different sizes of blocks

Tappetino paraschizzi
Splash guard mat

Testa inclinabile per il taglio da 0° a 45°
Tilttable head for cutting from 0° to 45°

Elettropompa ad immersione
Immersion electric pump

Piano di lavoro scorrevole
Sliding work table

Squadretta orientabile 360°
360° adjustable square

Ruote posteriori per il trasporto
Rear wheels for transport

Gambe pieghevoli (2 fisse e 2 su ruote) per facilitarne l'utilizzo da parte di un solo operatore
Folding legs (2 fixed and 2 on wheels) to facilitate use by a single operator

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Max diametro disco applicabile / Max diamond blade diameter..... **Ø 350 mm**
- Diametro foro disco / Blade hole diameter..... **Ø 25,4 mm**
- Max profondità di taglio / Max cutting depth..... **110 mm**
- Lunghezza piano lavoro / Working table length..... **400 mm**
- Lunghezza taglio / Cutting length..... **650 (800) mm**
- Capacità serbatoio acqua in lamiera / Sheet tub capacity..... **60 l**
- Livello di emissione sonora / Sound emission level..... **86 dB**
- Dimensioni (LxLxH) / Dimensions (LxWxH)..... **1250x680x1340 (750) mm**

CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	kg
042010	DK350 Elettrico Monofase / Electric Single-Phase 230V-50Hz	2,2 - (3,0)	89
042011	DK350 Elettrico Trifase / Electric Three-Phase 400V-50Hz	3,0 - (4,0)	89

*La macchina è venduta completa di disco diamantato Ø 350mm, documentazione tecnica e certificato CE.

*The machine is sold complete with Ø 350mm diamond blade, technical documentation and CE certificate.