

# TP750/900

**TRASMISSIONE A CINGHIA / BELT DRIVE**

Segatrici MAKER linea pendolare modello TP750/900 con prestazioni superiori di potenza e velocità di taglio su blocchi di pietra di grosse dimensioni, calcestruzzo, refrattari, ecc. La trasmissione a cinghia permette il massimo rendimento del motore in servizio continuo. Ha telaio tubolare in acciaio montato su quattro ruote con dispositivo di bloccaggio per facilitare le manovre in cantiere. Ha protezione posteriore e sui lati all'acqua ed ai residui di taglio. È dotata di vasca zincata estraibile da 120 litri per una facile pulizia e pompa ad immersione con doppio sistema di filtraggio. Avanzamento manuale del carrello che scorre su cuscinetti stagni con impugnatura regolabile e sicura.

*MAKER pendular line sawing machines model TP750 / 900 with superior performance in terms of power and cutting speed on large stone blocks, refractory, etc. The belt drive allows the maximum efficiency of the engine in continuous service. It has a tubular steel frame mounted on four wheels with a locking device to facilitate maneuvering on site. It has back and side protection against water and cutting residues. It is equipped with a 120-liter removable galvanized tub for easy cleaning and an immersion pump with double filtering system. Manual advancement of the trolley that runs on watertight bearings with adjustable and safe handle.*

Sistema di raffreddamento ad acqua sul davanti del disco per evitare ogni rischio di surriscaldamento  
*Water cooling system on the front of the blade to avoid any risk of overheating*

Impugnatura per regolare l'altezza del disco per il taglio  
*Handle to adjust the blade height for cutting*

Protezione posteriore e sui lati all'acqua ed ai residui di taglio  
*Back and side protection against water and cutting residues*

Squadretta orientabile 360°  
*360° adjustable square*

Piano di lavoro zincato e scorrevole con impugnatura regolabile con protezione  
*Galvanized and sliding worktop with adjustable handle with protection*

Vasca zincata estraibile da 120 litri  
*120-liter removable galvanized tub*

Elettropompa ad immersione  
*Immersion electric pump*

Punti di aggancio per il sollevamento  
*Attachment points for lifting*

Telaio rinforzato con gambe su due ruote fisse e due girevoli con blocco  
*Reinforced frame with legs on two fixed wheels and two swivel with lock*



<b>Caratteristiche tecniche / Technical specifications</b>	<b>TP750</b>	<b>TP900</b>
Max diametro disco applicabile / <i>Max diamond blade diameter</i>	750 mm	900 mm
Diametro foro disco / <i>Blade hole diameter</i>	25,4 mm	25,4 mm
Max profondità di taglio / <i>Max cutting depth</i>	320 mm	370 mm
Lunghezza di taglio / <i>Cutting length</i>	600 mm	600 mm
Capacità serbatoio acqua in lamiera / <i>Steel tub capacity</i>	120 l	120 l
Livello di emissione sonora / <i>Sound emission level</i>	112 dB	112 dB
Dimensioni (LxIxH in mm) / <i>Dimensions (LxWxH in mm)</i>	1700x950x1500	1700x950x1500

<b>CODICE/CODE</b>	<b>TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE</b>	<b>kW - (HP)</b>	<b>kg</b>
<b>041822</b>	TP750 Elettrico Monofase / <i>Electric Single-Phase 230V-50Hz</i>	2,2 - (3,0)	252
<b>041821</b>	TP750 Elettrico Trifase / <i>Electric Three-Phase 400V-50Hz</i>	4,0 - (5,5)	265
<b>041809</b>	TP900 Elettrico Trifase / <i>Electric Three-Phase 400V-50Hz</i>	7,5 - (10,0)	297

\*La macchina è venduta completa di documentazione tecnica e certificato CE.

\*The machine is sold complete with technical documentation and CE certificate.